

Digitale Schnittstelle Flächenwidmungsplan

Ebenen

Nutzung

Ebenenname: nutz_f

Struktur: Polygon

Item-Name	Length	Precision	Scale	Type
WIDMUNG	25	-	-	C
ZSW	25	-	-	C
MIND	-	6	2	F
MAXD	-	6	2	F
MAXH	-	6	2	F

C=Character, F=Float, ZSW=Zusatzwidmung, MIND=Mindestdichte, MAXD=Maximaldichte, MAXH=Maximale Höhe

WIDMUNG	ZSW	Beschreibung
ZW	-	Zweitwohnsitzgebiete
eva	apv	apv = Agri-Photovoltaikanlage
mil	-	Militärische Zwecke (§ 33 (3) Z1)

Ebenenname: dars_begr_l (unverändert)

Struktur: Polylinie

Item-Name	Length	Type
WIDMUNG	25	C

C=Character

WIDMUNG	Beschreibung
Begrenzung	Begrenzungslinie bei Bedarf

Beschreibung

Zweitwohnsitzgebiete: Die Widmung FW (Ferienwohngebiete) wird aufgelassen und durch Zweitwohnsitzgebiete ersetzt. Zweitwohnsitzgebiete werden wie ehemalige Ferienwohngebiete dargestellt, jedoch mit „ZW“ beschriftet. Die Ebene DARS_BEGR_L für die eventuell notwendige Trennlinie bleibt unverändert.

Agri-Photovoltaikanlage: Die Sondernutzung im Freiland Photovoltaikanlage in Kombination mit Agrarischer Nutzung wird farblich gleich wie Photovoltaikanlagen dargestellt, jedoch mit „apv“ beschriftet.

Militärische Zwecke: Werden vollflächig grün (rgb: 153-204-0) dargestellt und mit „mil“ beschriftet.

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert in ()	Ebenen Name	Widmung + Zusatz	Bedeutung
 255- 127 - 127	Vollflächig ohne Randlinie, dunkel rosa (11), Text mittig in Fläche, [strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungsbedarf]	nutz_f dars_begr_l	ZW	Zweitwohnsitzgebiete
 153 - 0 - 0	Vollflächig ohne Randlinie, braun (14), Text nur Zusatzwidmung [strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungsbedarf]	nutz_f dars_begr_l	eva + apv	Sondernutzung im Freiland für Energieerzeugungs- u. Versorgungsanlage apv = Agri-Photovoltaikanlage
 153 - 204 - 0	Vollflächig ohne Randlinie, olivgrün (62), Text mittig in Fläche [strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungsbedarf]	nutz_f dars_begr_l	mil	Sondernutzung im Freiland für „militärische Zwecke“

Ebenenname: beschr_f**Struktur:** Polygon

Item-Name	Length	Precision	Scale	Type
WIDMUNG	25	-	-	C
ZSW	25	-	-	C
MIND	-	6	2	F
MAXD	-	6	2	F
MAXH	-	6	2	F

C=Character, F=Float, ZSW=Zusatzwidmung, MIND=Minstdichte, MAXD=Maximaldichte, MAXH=Maximale Höhe

WIDMUNG	ZSW	Beschreibung
(ZW-A)	-	Beschränkungszone für Zweitwohnsitze
(T-A)	-	Ausschlusszone für Bauten für touristische Nutzungen im WR und/oder WA
(W-A)	-	Kerngebiet mit Ausschluss Wohnen
(be)	-	Einschränkung bauliche Anlagen in Sondernutzungen im Freiland
(oZ)	-	KG Fortführung ohne Zentrumszone

Beschreibung






Beschränkungszone für Zweitwohnsitze sind Flächen entsprechend § 30 (2) StROG 2010. Sie wird analog zu den Ausschlussbereichen (z.B. für Einkaufszentren) dargestellt, jedoch mit „(ZW-A)“ beschriftet.

Ausschlusszone für Bauten für touristische Nutzungen im WR und/oder WA sind Flächen entsprechend § 30 (2a) StROG 2010. Sie wird analog zu den Ausschlussbereichen (z.B. für Einkaufszentren) dargestellt, jedoch mit „(T-A)“ beschriftet.

Kerngebiet mit Ausschluss Wohnen: Dieses wird analog zu den Ausschlussbereichen (z.B. für Einkaufszentren) dargestellt, jedoch mit „(W-A)“ beschriftet.

Einschränkung bauliche Anlagen in Sondernutzungen im Freiland: In der Ebene beschr_f werden analog zum Ausschluss baulicher Anlagen Einschränkungen baulicher Anlagen dargestellt. Sie werden jedoch mit „(be)“ beschriftet.

KG Fortführung ohne Zentrumszone: In der Ebene nutz_f erfolgt die Darstellung als Kerngebiet in gewohnter Weise. Die Ebene beschr_f kennzeichnet die Flächen von Kerngebieten, für die im ÖEK keine Zentrumszonen festgelegt sind, mit der Widmung „(oZ)“. Graphisch erfolgt diese Kennzeichnung durch ein zusätzliches unregelmäßiges Punktraster.

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert in ()	Ebenen Name	Widmung	Bedeutung
	Randlinie schwarz strichliert 0,7mm und Text mittig	beschr_f	(ZW-A)	Beschränkungszone für Zweitwohnsitze
	Randlinie schwarz strichliert 0,7mm und Text mittig	beschr_f	(T-A)	Ausschlusszone für Bauten für touristische Nutzungen im WR und/oder WA
	Randlinie schwarz strichliert 0,7mm und Text mittig	beschr_f	(W-A)	Kerngebiet mit Ausschluss Wohnen
	Randlinie schwarz strichliert 0,7mm und Text mittig	beschr_f	(be)	Einschränkung bauliche Anlagen in Sondernutzungen im Freiland
 51 - 51 - 51	Unregelmäßiges graues (250) Raster bestehend aus Quadraten mit 0,3mm Seitenlänge und Text mittig	beschr_f	(oZ)	KG Fortführung ohne Zentrumszone

Bebauungsplan-Zonierungsplan

Ebenenname: ersl_zoni_f

Struktur: Polygon

Item-Name	Length	Type
WIDMUNG	25	C


C=Character

WIDMUNG	ZSW	Beschreibung
26(2)StROG	-	Festlegungen gemäß § 26 (2) Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010, 2. Satz
afg	-	Sondernutzung im Freiland für Auffüllungsgebiete

Beschreibung

26(2)StROG: Gebietsweise Festlegungen zur Bebauung und Freiraumgestaltung, Höhenentwicklung, zu nicht bebaubaren Flächen und Regelungen zur Geländeänderung gemäß § 26 (2) StROG 2010 werden durch eine rote Randlinie dargestellt.

Auffüllungsgebiete: Aufnahme der Auffüllungsgebietsabgrenzungen in den Bebauungsplan-zonierungsplan.

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert in ()	Ebenen Name	Widmung	Bedeutung
 26(2)StROG 255 - 0 - 0	Randlinie rot (10) 0,7mm	ersl_zoni_f	26(2)StROG	Festlegungen gem. § 26 (2) StROG 2010, 2. Satz
 afg 63 - 255 - 0	Randlinie grün leuchtend (80) 0,7mm	ersl_zoni_f	afg	Sondernutzung im Freiland für Auffüllungsgebiete

Überörtliche Festlegungen aus Sachprogrammen des Landes

Ebenenname: uero_f

Struktur: Polygon

Item-Name	Length	Type
WIDMUNG	25	C

C=Character

WIDMUNG	Beschreibung
(V-PV)	Vorrangzone Photovoltaik-Freiflächenanlage
(V-PV-ST)	Photovoltaik-Einzelstandortverordnung

Beschreibung

Vorrangzone Photovoltaik-Freiflächenanlage: Ergänzendes Planzeichen entsprechend § 4 Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie – Solarenergie iVm den zugehörigen Erläuterungen.

Photovoltaik Einzelstandortverordnung: Ergänzendes Planzeichen zur Ersichtlichmachung von verordneten Photovoltaik-Einzelstandorten

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert in ()	Ebenen Name	Widmung	Bedeutung
 (V-PV) 153 - 0 - 0	Braune (14) Randlinie strichliert 0,7 Text mittig (+Schraffur)	uero_f	(V-PV)	Vorrangzone Photovoltaik-Freiflächenanlage (Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie – Solarenergie)
 (V-PV-ST) 153 - 0 - 0	Braune (14) Randlinie strichliert 0,7 Text mittig (+Schraffur)	uero_f	(V-PV-ST)	Photovoltaik-Einzelstandortverordnung

Wasserwirtschaftliche Nutzungsbeschränkungen, Hochwassergefährdungsbereiche und Gefahrenzonen BWV

Ebenenname: ersl_howa_l

Struktur: Polylinie

Item-Name	Length	Type
WIDMUNG	25	C




C=Character

WIDMUNG	Beschreibung
RZ	Rote Gefahrenzone
GZ	Gelbe Gefahrenzone
BLFB	Blauer Funktionsbereich
RGFB	Rotgelber Funktionsbereich

Beschreibung

Die Roten und Gelben Gefahrenzonen der Bundeswasserbauverwaltung werden ähnlich zu den Gefahrenzonen der WLV dargestellt, wobei jedoch in jedes Dreieck ein zusätzlicher kleiner Punkt gezeichnet wird. Die Blauen Vorbehaltsbereiche der WLV unterscheiden sich von den Blauen Funktionsbereichen der BWV im Winkel der Schraffur (-75°). Der rotgelbe Funktionsbereich wird mit einer äußeren schwarzen Linie und einer inneren rotgelben Linie dargestellt. Diese Linie läuft häufig mit der Roten oder Gelben Gefahrenzone konform. Um beide Linien zu erkennen, ist sie über der Gefahrenzone zu zeichnen, die durch die Dreiecke ersichtlich bleibt.

Rechnerische und gutachterliche Rote bzw. Gelbe Zonen, die aneinander Grenzen können zu einer gemeinsamen Zone zusammengefasst werden.

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert in ()	Ebenen Name	Widmung	Bedeutung
 255 - 0 - 0	Schwarze Randlinie 0,25mm, 2mm große innen gerichtete Dreiecke + schwarze Umrandung + rote (1) Flächenfarbe mit schwarzem Punkt	ersl_howa_I	RZ	Rote Gefahrenzone der Bundeswasserbauverwaltung
 255 - 255 - 0	Schwarze Randlinie 0,25mm, 2mm große innen gerichtete Dreiecke + schwarze Umrandung + gelbe (2) Flächenfarbe mit schwarzem Punkt	ersl_howa_I	GZ	Gelbe Gefahrenzone der Bundeswasserbauverwaltung
 63 - 0 - 255	schwarze Randlinie 0,25mm, Schraffur -75° geneigt blau (180) 0,25mm, Abstand 1,4mm	ersl_howa_I	BLFB	Blauer Funktionsbereich
 255 - 0 - 0, 255 - 255 - 0	Schwarze Grundlinie 0,3mm (0), rote Decklinie 0,2mm (1) und weitere strichlierte gelbe Decklinie 0,2mm (2), wobei die Decklinien um 0,1mm nach innen versetzt sind	ersl_howa_I	RGFB	Rotgelber Funktionsbereich

Nutzungsbeschränkung durch Immissionen

Ebenenname: ersl_imm_f

Struktur: Polygon


Item-Name	Length	Type
WIDMUNG	25	C

C=Character

WIDMUNG	ZSW	Beschreibung
GERZ	-	Geruchszone

Beschreibung

Das Punktsymbol für Tierhaltungsbetriebe unter G=20, der Geruchsschwellenabstand (GER) sowie der Belästigungsbereich (BEL) werden durch die Geruchszone (GERZ) ergänzt bzw. in Folge ersetzt.

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert in ()	Ebenen Name	Widmung	Bedeutung
	Randlinie schwarz strichliert (0,35mm), Schraffur 0,25mm braun (246) linksgeneigt Abstand 4mm	ersl_imm_f	GERZ	Geruchszone

Ebenenname: ersl_imm_l**Struktur:** Polylinie

Item-Name	Length	Type
WIDMUNG	25	C

C=Character

WIDMUNG	ZSW	Beschreibung
NXXDB	BAHN FLUGPLATZ STRASSE	Isophonen Nacht, xx steht für die konkrete Zahl des dB Wertes (z.B. N40dB) Beispiel: N40DB
TXXDB	BAHN FLUGPLATZ STRASSE	Isophonen Tag, xx steht für die konkrete Zahl des dB Wertes (z.B. T50dB) Beispiel: T50DB

Beschreibung

Es werden die bisher fehlenden dB-Werte ergänzt. Bei der digitalen Abgabe sind als dB-Wert alle Ganzzahlen erlaubt. Die Einheit Dezibel ist mit DB in Großbuchstaben abgekürzt.

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert in ()	Ebenen Name	Widmung + Zusatz	Bedeutung
	Hellgrau (254) / grau (253) / dunkelgrau (251) / schwarz (0) / blau (5) / magenta (6) / rot (1) strichlierte Linien 0,5, Text "T" oder "N" und Zusatzwidmung	ersl_imm_l	NXXDB TXXDB + BAHN FLUGPLATZ STRASSE	ISOPHONEN Linien gleicher Lärmbelastung für Tag (T) oder für Nacht (N) mit Angabe der Emissionsquelle Bahn, Flugplatz oder Straße als Zusatzwidmung